

Технический паспорт

УЗИП Compact 150 В

Арт.-№ 5093378




Устройство защиты от перенапряжений, компактный модуль типа 2+3

- Защита от перенапряжений во вторичных распределительных устройствах согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Суммарная токоотводящая способность до 60 кА (8/20)
- Интегрированное решение 3+1 для систем TN- и TT-сетей на модуле шириной 45 мм
- Мощный варистор
- Вкл.



Размеры



Исходные данные

Артикульный №	5093378
Тип	V10 КОМПАКТ 150
Обозначение 1	V10 Компакт
Размер	150V
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	15,80 кг/100 шт.


Технический паспорт

УЗИП Compact 150 В

Арт.-№ 5093378



Технические характеристики



SPD согласно EN 61643-11	Тип 2+3
SPD согласно IEC 61643-11	класс II+III
Класс проверки, тип 2	☒
Класс проверки, тип 3	☒
Номинальное напряжение	130,00 V
Максимальное длительное напряжение AC	150,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	150,00 V
Номинальный импульсный ток (8/20)	10 кА
Максимальный импульсный ток (8/20)	20,00 кА
Импульсный ток (8/20) [всего]	60,00 кА
Ток утечки (8/20) [общий]	60,00 кА
Уровень защиты	< 0,7 кВ
Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE]	0,10 кА
Способность гашения тока последствия I _{eff}	7,00 кА
Время срабатывания	< 25 нс
Максимальный ток предохранителя	63,00 A
Диапазон температур	-40+80 °C
Исполнение	3+N/PE
Исполнение	3+NPE
Исполнение	3+NPE
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вид защиты	IP20
Вид защиты	20
Продувающий	☐
Типоразмер	прочее
Модуль деления TE (17,5 мм)	2,5
Дистанционная сигнализация	☐
Контакт связи	☐
Интегрированный входной предохранитель	☐
Макс. поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный)	10,00 мм ²
Макс. поперечное сечение жесткого провода (одно-/многожильный)	10,00 мм ²
Сечение гибкого соединительного кабеля	2,50 - 10,00 мм ²
Сечение одножильного соединительного кабеля	2,50 - 10,00 мм ²
Сечение многожильного соединительного кабеля	2,50 - 10,00 мм ²
Сигнализация на приборе	оптический