

Технический паспорт

Стержень заземления, суженный и частично
изолированный
Арт.-№ 5430062



- с наконечником 16 мм и выступом 10 мм;
- с установленным термоусадочным шлангом (защита от коррозии).

| | |
|--------------|--------------------|
| Сталь | Сталь |
| F | огневое цинкование |

Исходные данные

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Артикульный № | 5430062 |
| Тип | 204 KS-2500 |
| Обозначение 1 | Провод заземления |
| Обозначение 2 | с присоединительной шиной |
| Размер | 2500mm |
| материал | Сталь |
| Сокращенное наименование материала | Сталь |
| Поверхность | огневое цинкование |
| Поверхность согласно DIN | DIN 267, Teil 10 |
| Сокращение поверхности | F |
| Минимальная единица продажи | 1,00 Шт. |
| Вес | 310,00 кг/100 шт. |

Технический паспорт

Стержень заземления, суженный и частично
изолированный
Арт.-№ 5430062



Технические характеристики



| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Длина | 2.500,00 мм |
| Размер L | 1.500,00 мм |
| С отверстиями для подключения | <input type="checkbox"/> |
| Номинальный размер Ø | 16/10 мм |
| Суженный | <input checked="" type="checkbox"/> |