




Проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с боковыми стенками высотой 55 мм.




Сталь	Сталь
FT	Горячее цинкование методом погружения

Указание	Размер ячеек составляет 50 x 100 мм.
Примечание 1	Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Исходные данные

Артикулный №	6000331
Тип	SGR 55 300 FT
Обозначение 1	Проволочный лоток GR
Размер	55x300x3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	305,67 кг/100 м

Технические характеристики



Длина	3.000,00 мм
Ширина	300,00 мм
Высота	55,00 мм
Высота боковой стенки	55,00 мм
Размер В	300,00 мм
Конструкция соединителей	Без соединителя
Диаметр проволоки	6,00 мм
Полезное поперечное сечение	129,00 см ²
Полезное поперечное сечение	12.900,00 мм ²

доп. нагрузка:

Расстояние между опорами 1,0 м	2,00 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	1,30 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,75 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,45 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,40 кН/м

доп. нагрузка:




Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа SGR 55

- Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
 - Расстояние между опорами в м
 - Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
 - Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами