


Арт.-№ 6005480



Проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с боковыми стенками высотой 55 мм.



Сталь	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Указание	Размер ячеек составляет 50 x 100 мм. Исполнение из нержавеющей стали по запросу.
Примечание 1	Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Исходные данные

Артикульный №	6005480
Тип	SGR 55 500 G
Обозначение 1	Проволочный лоток GR
Размер	55x500x3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	426,33 кг/100 м

Технические характеристики	
	Длина
	3.000,00 мм
	Ширина
	500,00 мм
	Высота
	55,00 мм
	Высота боковой стенки
	55,00 мм
	Размер В
	500,00 мм
	Конструкция соединителей
	Без соединителя
	Диаметр проволоки
	6,00 мм
	Предназначено для поддержания функций
	☐
	Полезное поперечное сечение
	220,00 см²
	Полезное поперечное сечение
	22.000,00 мм²
	Нержавеющая сталь, протравленная
	☐
	Исполнение для больших расстояний
	☐

доп. нагрузка:	
Расстояние между опорами 1,0 м	2,90 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	1,50 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,75 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,40 кН/м

