

Технический паспорт

Кронштейн тоннельный на рейке, 8 полок

Арт.-№ 6006908



Кабельный лоток для быстрой и простой прокладки кабеля в местах, где стандартная система кабельных лотков не может быть применена из-за нехватки места. Кабельный лоток имеет большую площадь и закругленный внешний кант для защиты кабеля.

CE

Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Указание	В соответствии со стандартом DIN VDE 0298-300 расстояние между опорами не должно превышать 0,8 м.
----------	---

Исходные данные

Артикульный №	6006908
Тип	KTW 100 8 FT
Обозначение 1	Кабельная пластина
Обозначение 2	8 уровней
Размер	800x200x123
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	452,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Кронштейн тоннельный на рейке, 8 полок

Арт.-№ 6006908



Технические характеристики



Ширина	122,00 мм
Высота	800,00 мм
Размер L	800,00 мм
Кол-во поддонов	8,00
Конструкция	Многослойный
Конструкция соединителей	Без соединителя
Толщина материала	2,00 мм
F в кН на поддон	0,50 кН
F в Н на пластину	500,00 N