

Технический паспорт

Вертикальный кабельный лоток лестничного

Арт.-№ 6011908



Лестница, высота стенки которой составляет 45 мм, с клепаным, открытым вверх С-профилем. При прокладке кабеля и проводов необходимо учитывать стандарт DIN VDE 0100-520.



Сталь
FS

Сталь
оцинкован конвейерным методом

Указание | Подходящая зажимная скоба соответствует типу 2056 U.

Исходные данные

Артикульный №	6011908
Тип	SLL 45 30 CP FS
Обозначение 1	Каб лоток лестн типа
Обозначение 2	с проходн перфор боков стенки
Производитель	OBO
Размер	45x300x3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	324,33 кг/100 м




Технический паспорт

Вертикальный кабельный лоток лестничного

Арт.-№ 6011908



Технические характеристики



Длина	3,000,00 мм
Ширина	300,00 мм
Высота боковой стенки	45,00 мм
Конструкция боковой стенки	Плоский профиль
Конструкция перекладин	Профиль перфорированный
Предназначено для поддержания функций	☐
Толщина борта	2,00 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Боковая перфорация	☒