


Технический паспорт

Дистанционная скоба

Арт.-№ 6015660



Скоба для крепления проволочных лотков к полу или стене.

На дистанционной скобе вы можете устанавливать проволочные лотки типа GRM с боковыми стенками высотой 35, 55 и 105 мм.



Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Указание Безболтовое крепление проволочного лотка к дистанционной скобе.

Исходные данные

Артикульный №	6015660
Тип	DBLG 20 150 FT
Обозначение 1	Скоба
Обозначение 2	для проволочного лотка
Размер	B150mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	20,00 шт.
Вес	18,10 кг/100 шт.


Технический паспорт

Дистанционная скоба

Арт.-№ 6015660



Технические характеристики

		Высота	20,00 мм
		Размер В	156,00 мм
		Размер L	220,00 мм
		Конструкция	Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы
		Крепление листовых кабельных лотков	Удерживающий выступ
		Предусмотрено для листового кабельного лотка	☐
		Подходит для кабельных лестничных лотков	☐
		Подходит для проволочного лотка	☒

доп. нагрузка:

Технический паспорт

Дистанционная скоба

Арт.-№ 6015660



Технические характеристики

доп. нагрузка: