


Технический паспорт

С-образный проволочный лоток CGR 50

Арт.-№ 6016235



Проволочный лоток С-образной формы из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с высотой боковой стенки 50 мм.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B без обработки, дообработанный

Примечание 1 | Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.

Исходные данные

Артикульный №	6016235
Тип	CGR 50 100 A2
Обозначение 1	С-образный проволочный лоток
Размер	50x100x3000
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	133,00 кг/100 м


Технический паспорт

С-образный проволочный лоток CGR 50

Арт.-№ 6016235



Технические характеристики



Длина	3.000,00 мм
Ширина	100,00 мм
Высота	50,00 мм
Высота боковой стенки	50,00 мм
Размер А	76,00 мм
Размер В	117,00 мм
Размер Н	67,00 мм
Размер I1	75,00 мм
Размеры	50 x 100 мм
Конструкция соединителей	Без соединителя
Диаметр проволоки	4,50 мм
Предназначено для поддержания функций	☐
Встроенная разделительная полочка	Без
Полезное поперечное сечение	33,00 см²
Полезное поперечное сечение	3.300,00 мм²
Форма профиля	С-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	☒
Исполнение для больших расстояний	☐

доп. нагрузка:

Расстояние между опорами 1,0 м	0,95 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	0,60 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,35 кН/м

доп. нагрузка:




Диаграмма нагрузки на С-проволочный лоток CGR 50 VA

- Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
 - Расстояние между опорами в м
 - Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
 - Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами