

Технический паспорт

Соединитель быстрого монтажа GRS

Арт.-№ 6016545



Соединитель быстрого монтажа для безболтовой фиксации секций проволочного лотка в продольном направлении, для проволочных лотков шириной до 150 мм.



Сталь Сталь

DD С покрытием из цинка и алюминия, Double Dip

Указание	При выборе соединителя необходимо учитывать толщину проволоки проволочного лотка.
Примечание 1	Рис. Расположение и количество соединителей для проволочных лотков. 50-150 мм = 2 штуки

Исходные данные

Артикульный №	6016545
Тип	GRS 3.9 DD
Обозначение 1	Соединитель быстрого монтажа
Обозначение 2	для проволочного лотка
Размер	d 3,9mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	С покрытием из цинка и алюминия, Double Dip
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	DD
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	2,50 кг/100 шт.


Технический паспорт

Соединитель быстрого монтажа GRS



Арт.-№ 6016545

Технические характеристики



Размеры	69 x 44 мм
Конструкция	Продольный соединитель
Толщина материала	1,45 мм
Предусмотрено для листового кабельного лотка	☐
Подходит для проволочного лотка	☒
Подходит для кабельных лестничных лотков	☐
Предназначено для поддержания функций	☐
Горизонтальный поворотный соединитель	☐
Вертикальный поворотный соединитель	☐
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Вид соединения	Безвинтовой соединитель