


# Технический паспорт

## С-образный проволочный лоток CGR 50

Арт.-№ 6017452



Проволочный лоток С-образной формы из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с высотой боковой стенки 50 мм.



**Сталь** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

Примечание 1 | Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.

### Исходные данные

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный №                      | 6017452                               |
| Тип                                | CGR 50 300 FT                         |
| Обозначение 1                      | С-образный проволочный лоток          |
| Размер                             | 50x300x3000                           |
| материал                           | Сталь                                 |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                                 |
| Поверхность                        | Горячее цинкование методом погружения |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN ISO 1461                       |
| Сокращение поверхности             | FT                                    |
| Минимальная единица продажи        | 3,00 м                                |
| Вес                                | 204,33 кг/100 м                       |


# Технический паспорт

## С-образный проволочный лоток CGR 50

Арт.-№ 6017452



### Технические характеристики



|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Длина                                 | 3.000,00 мм               |
| Ширина                                | 300,00 мм                 |
| Высота                                | 50,00 мм                  |
| Высота боковой стенки                 | 50,00 мм                  |
| Размер А                              | 276,00 мм                 |
| Размер В                              | 317,00 мм                 |
| Размер Н                              | 67,00 мм                  |
| Размер I1                             | 75,00 мм                  |
| Размер I2                             | 63,00 мм                  |
| Размеры                               | 50 x 300 мм               |
| Конструкция соединителей              | Без соединителя           |
| Диаметр проволоки                     | 4,50 мм                   |
| Предназначено для поддержания функций | <input type="checkbox"/>  |
| Встроенная разделительная полочка     | Без                       |
| Полезное поперечное сечение           | 116,00 см <sup>2</sup>    |
| Полезное поперечное сечение           | 11.600,00 мм <sup>2</sup> |
| Форма профиля                         | С-образная форма          |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | <input type="checkbox"/>  |
| Исполнение для больших расстояний     | <input type="checkbox"/>  |

### доп. нагрузка:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Расстояние между опорами 1,0 м   | 1,10 кН/м |
| Расстояние между опорами: 1,5 м. | 0,70 кН/м |
| Расстояние между опорами 1,0 м   | 0,40 кН/м |

### доп. нагрузка:




Диаграмма нагрузки на С-образный проволочный лоток типа CGR 50

- 1 Допустимая нагрузка на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
- 2 Расстояние между опорами в м
- 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)