

Технический паспорт

Пружинный зажим для фиксации проводника

Арт.-№ 6049273



CE

Сталь

Сталь

G

гальванически оцинкованный

С помощью пружинного зажима можно создать выравнивание потенциалов системы поддержки кабелей.

Пружинный зажим крепится на краю кабельного лотка, а затем кабель зажимается в предназначенном для этого креплении.

Пружинный зажим может удерживать провода сечением до 25 мм² и должен устанавливаться через каждые 1500 мм.

Исходные данные

Артикульный №	6049273
Тип	KFL 25 G
Обозначение 1	Пружинный зажим для троса
Обозначение 2	для безболтового монтажа
Размер	25mm ²
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	1,73 кг/100 шт.


Технический паспорт

Пружинный зажим для фиксации проводника

Арт.-№ 6049273



Технические характеристики



Длина	40,00 мм
Ширина	16,00 мм
Высота	40,00 мм
Толщина материала	0,80 мм
Подходит для	Сплошной круг
Поперечное сечение	25,00 мм ²