

Технический паспорт

Листовой кабельный лоток BKRS 110

Арт.-№ 6061981



Усиленный, листовой кабельный лоток BKRS с перфорацией дна, высота боковой стенки 110 мм.



Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Указание	Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия. Продольные соединители необходимо заказывать отдельно.
Примечание 1	Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Исходные данные

Артикульный №	6061981
Тип	BKRS 1110 FS
Обозначение 1	Кабельный лоток BKRS
Обозначение 2	с усиленной крышкой
Производитель	OBO
Размер	110x100x3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	514,77 кг/100 м

Технические характеристики

Полезное поперечное сечение	9.600,00 мм ²
-----------------------------	--------------------------

Технический паспорт

Листовой кабельный лоток BKRS 110


Арт.-№ 6061981



Технические характеристики

Полезное поперечное сечение	96,00 см ²
Предназначено для поддержания функций	☐
Конструкция соединителей	Без соединителя
С крышкой	☐
Монтажные отверстия в основании	☒
Схема расположения отверстий NATO	☐
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Боковая перфорация	☐
Исполнение для больших расстояний	☐

Размеры



Длина	3.000,00 мм
Ширина	100,00 мм
Высота	110,00 мм
Высота боковой стенки	110,00 мм
Размер B	100,00 мм
Размер H	110,00 мм
Размер L	3.000,00 мм
Толщина материала	2,00 мм

доп. нагрузка:

Расстояние между опорами: 1,5 м.	5,07 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	4,75 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	2,73 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	2,00 кН/м

доп. нагрузка: