Технический паспорт

Поворотный фиксатор для установки на заклепки







Поворотный фиксатор для дополнительного монтажа.

(€

Сталь FT Сталь

Горячее цинкование методом погружения

Указание	Односторонний поворотный фиксатор. Применяется для крепления крышки шириной от 100 до 600 мм.
Примечание 1	В зависимости от исполнения крышки размер В изменяется следующим образом: DRL / DRLU = 27 мм DBKR = 27 мм WDRL = 38 мм WKLD = 58 мм

Исходные данные

Артикульный №	6065012
Тип	DRL H FT
Обозначение 1	Поворотный фиксатор
Обозначение 2	для крышки
материал	Сталь
Сокращенное наименование	Сталь
материала	
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица	20,00 Шт.
продажи	
Bec	2,19 кг/100 шт.


Технический паспорт

Поворотный фиксатор для установки на заклепки



Арт.-№ 6065012

Технические характеристики



Предусмотрено для листового кабельного лотка
Подходит для кабельных лестничных лотков
Подходит для проволочного лотка
Для ширины лотка
Нержавеющая сталь, протравленная