Технический паспорт

Комплект продольных соединителей Magic

Арт.-№ 6069008

Исходные данные





Соединитель кабельного лотка с быстрым креплением для соединения перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 85 мм без винтов.

Сталь FS

материала

Поверхность

Поверхность согласно DIN

Сталь

оцинкован конвейерным методом

)	√казание	Благодаря оптимизированной форме соединитель может использоваться для производства радиусов и в качестве компенсатора длины при больших колебаниях температуры.
ŀ	Артикульный №	6069008
	Гип	KTSMV 830 FS
(Обозначение 1	Комплект продольных соединител
(Обозначение 2	для кабельного лотка Magic
F	Размер	85x300x200
1	материал	Сталь
(Сокращенное наименование	Сталь

оцинкован конвейерным методом

Сокращение поверхности FS
Минимальная единица продажи
Вес 50,60 кг/100 шт.

DIN EN 10346

Технический паспорт

Комплект продольных соединителей Magic



Арт.-№ 6069008

Технические характеристики В Длина 200,00 мм Ширина 300,00 мм Высота боковой стенки 85,00 мм Размер В 300,00 мм 85х300 мм Размеры Конструкция Продольный соединитель 1,00 мм Толщина материала Предусмотрено для листового $\sqrt{}$ кабельного лотка Подходит для проволочного лотка Подходит для кабельных лестничных лотков Предназначено для поддержания функций Горизонтальный поворотный соединитель Вертикальный поворотный соединитель Нержавеющая сталь, протравленная Вид соединения Безвинтовой соединитель