


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ UVS

1. Описание продукции

- 1.1. Тип UVS6S6W2
1.2. Артикул № 6108 010



2. Техническое описание

Распределитель энергии типа UVS. Подключение осуществляется при помощи пятипроводного кабеля. На выходе распределителя с двух сторон установлено 12 трехполюсных самозащелкивающихся разъемов стандарта Wieland GST18i:

- 6 черных разъемов для обычного питания;
- 6 белых разъемов для «чистого» питания.

Внутри распределитель имеет перегородку, две быстрозажимные 5-контактные клеммные колодки с возможностью подключения провода сечением до 4 мм². Также в комплект поставки входит два кабельных ввода с возможностью подключения питающих кабелей от Ø 9 мм до 14 мм.

3. Технические характеристики

- | | | |
|-----|-------------------------|-------------------|
| 3.1 | Материал | сталь 1 мм |
| 3.2 | Внешние размеры (ДхШхВ) | 300 x 160 x 45 мм |
| 3.3 | Вес | 1,46 кг |

4. Практическое применение

- | | | |
|-----|----------------------------------|---|
| 4.1 | Монтаж | под полом / за фальш-потолком |
| 4.2 | Входное напряжение | ~ 400 В |
| 4.3 | Номинальный ток | 16 А |
| 4.4 | Вход | 2 трехфазных, подключение пятипроводным кабелем сечением 0,5 – 4 мм ² в клеммную колодку |
| 4.5 | Внутренние кабельные подключения | 2,5 мм ² |
| 4.6 | Выходные разъемы | 6 белых трехконтактных разъемов стандарта Wieland GST 18i, 16A (самозащелкивающиеся)
6 черных трехконтактных разъемов Wieland GST 18i, 16A (самозащелкивающиеся) |

5. Схема распределителя

