## Технический паспорт

HoverCube VH-4, 3 розетки с заземляющим контактом, 1 розетка CEE 16 A, с подводом сжатого Apт.-№ 6109818





Укомплектованный блок питания с трубой 1 м 1/2" и соединением для пневматического рукава 13 х 3,5 мм и 2-канального распределителя 1/2", с петлей, ручкой и 4 платами. Комплектация:

с 3 одинарными розетками с заземляющим стержнем 16 A/250 B с повышенной защитой от прикосновения, с соединением на 1 цепь переменного тока, подключение через одну 3-полюсную клемму, с 1 розеткой СЕЕ 16 A/415 B, с разделительной перегородкой для отделения цепей тока.

PA

Полиамид


	Дополнительный текст 3	- Корпус графитно-черный, RAL 9011 - крышки желтые, RAL 1021.
Исходные данные		
	Артикульный №	6109818
	Тип	VH-4L 3SF1C16
	Обозначение 1	HoverCube
	Обозначение 2	IP20, воздух, ручка, с NF
	Размер	140x140x1100
	Цвет	черный графит
	Номер RAL	9011
	материал	Полиамид
	Сокращенное наименование материала	PA
	Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
	Bec	440,00 кг/100 шт.

## Технический паспорт

HoverCube VH-4, 3 розетки с заземляющим контактом, 1 розетка CEE 16 A, с подводом сжатого Apт.-№ 6109818



## Технические характеристики



Ширина 140,00 мм Высота 1.100,00 мм Глубина 196,00 мм Количество розеток SCHUKO 0,00 Розетка СЕЕ 125 А без Розетка СЕЕ 16 А 1x16A5p400V Розетка СЕЕ 32 А без Розетка СЕЕ 63 А без Подача питания/возможность прочие подключения Защитный выключатель FI Инструкция навесной Исполнение для военных целей IP20 Вид защиты Прочие установки и/или 4,00 пустые места