

Технический паспорт

Настольный бокс DBK, с 3 розетками, VGA, миниразъемом, 2 разъемами RJ45 кат 6
Арт.-№ 6116808



Настольный бокс DBK с крышкой, с силовым кабелем предназначен для фиксированной установки в столешнице, из сатинированной нержавеющей стали, со щеточной планкой для вывода кабеля. Бокс устанавливается в отверстие 295 x 157 мм в столешнице.

Комплектация:

- с 3 розетками 60° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.
- с 1 разъемом VGA 15-полюсным HDD, с сетевым кабелем 3,0 м со штекером.
- с аудио разъемом 3,5 мм, с сетевым кабелем 3,0 м со штекером.
- с 2 телекоммуникационными разъемами RJ45 на RJ45, соединение 1:1, Cat.6 экранированные.

Примечание: можно использовать в столешницах толщиной до 50 мм.

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Дополнительный текст 2

Готовый к подключению настольный бокс DBK предназначен для оснащения рабочих мест разъемами для энергоснабжения, коммуникационными и телекоммуникационными разъемами.

Исходные данные

Артикульный №	6116808
Тип	DBK2-M5V D3S2K
Обозначение 1	Настол. бокс, с откид. крышкой
Обозначение 2	для монтажа в столешнице
Размер	310x167x68
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	278,00 кг/100 шт.

Технические характеристики



Длина	310,00 мм
Ширина	167,00 мм
Количество розеток SCHUKO	3,00
Количество HDMI-разъемов	0,00
Количество VGA-разъемов	1,00
Количество USB-разъемов	0,00
Количество аудио-вводов	1,00
Количество разъемов кат. 5	0,00
Количество разъемов cat 5e	0,00
Количество разъемов cat 6	2,00
Конструкция	Монтаж
Выдвижной	☐
Монтажная глубина	68,00 мм
Форма	прямоугольной формы
Откидывающийся вверх	☒
Длина подводящего провода	3,00 м
Защита от перенапряжений	☐