

Технический паспорт

Корпус компьютерной розетки C, ширина 1 модуль,
с наклонным выводом
Арт.-№ 6119252



Корпус компьютерной розетки с наклонным кабельным выводом и шторками, для крепления 2 телекоммуникационных модулей с гнездовым разъемом RJ45. Растровое крепление предусмотрено для вертикального и горизонтального монтажа. В корпусе C расположено монтажное отверстие с размерами 19,30 x 14,80 мм, предусмотренное для прямого крепления телекоммуникационных модулей.

PC Поликарбонат

Примечание 1	Корпус компьютерной розетки типа C подходит для следующих телекоммуникационных модулей: BTR (конструкция Keystone): модули Cat 6A и UAEI; Corning: модули с креплением Keystone; CobiNet: модуль CobiDat KS; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K и KU-T; EKV: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat 6A, Fixlink Keystone Cat 6A; Komos: модуль KDM 500; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Cat 6A; OBO: тип ASM-C6A и ASM-C6A G; R&M: Cat 6A с креплением Keystone; Rutenbeck: UM и UMflex; SETEC: UKJ и XKJ; Telegärtner: AMJ и UMJ. Установочный размер изделия: 45x45 мм.
Дополнительный текст 2	Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45 и Rapid 80, электромонтажных колоннах ISS и системах подпольной прокладки кабеля.

Исходные данные



Артикульный №	6119252
Тип	DTS-2C SWGR1
Обозначение 1	Корпус компьютерной розетки
Обозначение 2	для 2 телеком. модулей типа C
Размер	45x45mm
Цвет	цвет: черный
Номер RAL	7021
материал	Поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PC
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	1,50 кг/100 шт.

Технический паспорт

Корпус компьютерной розетки C, ширина 1 модуль,
с наклонным выводом
Арт.-№ 6119252



Технические характеристики

		Ширина	45,00 мм
		Высота	45,00 мм
		Глубина	26,00 мм
		Размеры	45 x 45 мм
		Конструкция поверхности	матовый
		Количество единиц	1,00
		Вид крепления	защелкнуть
		Поле для маркировки	с полем для надписи
		Без галогена	☒
		Откидная крышка	☐
		Клеммная колодка	☐
		С маркировкой	☐
		С пылезащитой	☒
		Монтажное отверстие	Тип C
		Вид защиты	IP20
		Несущее кольцо	☐
		Transparent	☐
		Применение	Встраиваемый телекоммуникационный соединитель
		Возможность разгрузки от усилий натяжения	☐
		Zusammenstellung	Основной элемент с центральной накладкой