

Технический паспорт

Корпус компьютерной розетки F, ширина 1 модуль,
с наклонным выводом
Арт.-№ 6119256



Корпус компьютерной розетки с наклонным кабельным выводом и шторками для крепления двух телекоммуникационных модулей с гнездом RJ45. Установочный размер изделия: 45x45 мм. Растровое крепление подходит для вертикального и горизонтального монтажа в системном отверстии. Тип F имеет специальное монтажное основание для размещения встраиваемых модулей и предназначен для непрямого крепления модулей подключения к системам передачи данных в монтажном отверстии.

PC Поликарбонат

Примечание 1	Корпус компьютерной розетки F подходит для крепления следующих телекоммуникационных модулей: Avaya/Systimax: серия M.
Дополнительный текст 2	Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45 и Rapid 80, электромонтажных колоннах ISS и системах подпольной прокладки кабеля.

Исходные данные



Артикульный №	6119256
Тип	DTS-2F RW1
Обозначение 1	Корпус компьютерной розетки
Обозначение 2	для 2 телеком. модулей типа F
Размер	45x45mm
Цвет	белоснежный
Номер RAL	9010
материал	Поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PC
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	1,50 кг/100 шт.

Технический паспорт

Корпус компьютерной розетки F, ширина 1 модуль,
с наклонным выводом
Арт.-№ 6119256



Технические характеристики

		Ширина	45,00 мм
		Высота	45,00 мм
		Глубина	26,00 мм
		Размеры	45 x 45 мм
		Конструкция поверхности	матовый
		Количество единиц	1,00
		Вид крепления	защелкнуть
		Поле для маркировки	с полем для надписи
		Без галогена	☒
		Откидная крышка	☐
		Клеммная колодка	☐
		С маркировкой	☐
		С пылезащитой	☒
		Монтажное отверстие	Тип F
		Вид защиты	IP20
		Несущее кольцо	☐
		Transparent	☐
		Применение	Встраиваемый телекоммуникационный соединитель
		Возможность разгрузки от усилий натяжения	☐
		Zusammenstellung	Основной элемент с центральной накладкой