

Технический паспорт

Корпус компьютерной розетки С, ширина 1 модуль,
с прямым выводом, без пылезащитных шторок
Арт.-№ 6119282



Корпус компьютерной розетки с прямым кабельным выводом, без шторок, для крепления двух телекоммуникационных модулей подключения с гнездом RJ45. Установочный размер изделия: 45x45 мм. Растровое крепление подходит для вертикального и горизонтального монтажа в системном отверстии. Тип С имеет монтажное отверстие с размерами 19,30 x 14,80 мм и предназначен для непосредственного крепления модулей подключения к системам передачи данных в монтажном отверстии.

PC Поликарбонат

Примечание 1	Корпус компьютерной розетки тип С (без пылезащитной заслонки) подходит для крепления следующих модулей подключения к системам передачи данных: 3M: Volition K6, K10 и Cat. 6A.
Дополнительный текст 2	Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45 и Rapid 80, электромонтажных колоннах ISS и системах подпольной прокладки кабеля.

Исходные данные


Артикульный №	6119282
Тип	DTG-02C SWGR1
Обозначение 1	Корпус компьютерной розетки
Обозначение 2	для 2 телеком. модулей типа С
Размер	45x45mm
Цвет	цвет: черный
Номер RAL	7021
материал	Поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PC
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	1,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Корпус компьютерной розетки С, ширина 1 модуль,
с прямым выводом, без пылезащитных шторок
Арт.-№ 6119282



Технические характеристики



Ширина	45,00 мм
Высота	45,00 мм
Глубина	9,00 мм
Размеры	45 x 45 мм
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	защелкнуть
Поле для маркировки	с полем для надписи
Без галогена	☒
Откидная крышка	☐
Клеммная колодка	☐
С маркировкой	☐
С пылезащитой	☐
Монтажное отверстие	Тип С
Вид защиты	IP20
Несущее кольцо	☐
Transparent	☐
Применение	Встраиваемый телекоммуникационный соединитель
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☐
Zusammenstellung	Основной элемент с центральной накладкой