

Технический паспорт

Розетка AR45 двойная, с полем для маркировки
(для горизонтального монтажа)

Арт.-№ 6119427



Укомплектованная, готовая к подключению розетка, с полем для маркировки, для установки в кабельном коробе Rapid 80.

Блок укомплектован:

- Монтажной коробкой 71GD13, двойной,
- Розеткой 0° с защитным контактом, двойной (цвет: см. таблицу),
- Рамкой AR45 двойной, с полем для маркировки, AR45-BF (белоснежного цвета).

PC Поликарбонат

Дополнительный текст 2

Для установки в каналах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 и электромонтажных колоннах ISS.

Исходные данные

Артикульный №	6119427
Тип	SDE-RW D0RW2B
Обозначение 1	Блок розеток
Обозначение 2	Modul 45, двойная
Размер	84x140x59mm
Цвет	белоснежный
Номер RAL	9010
материал	Поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PC
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	19,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Розетка AR45 двойная, с полем для маркировки
(для горизонтального монтажа)

Арт.-№ 6119427



Технические характеристики



Ширина	140,00 мм
Высота	84,00 мм
Глубина	60,00 мм
Накладка	Корпус в сборе
Abschließbar	☐
Вид подключения	Клеммный зажим
Надпечатка/маркировка	Без маркировки
Исполнение	двойная 0°
Конструкция поверхности	матовый
Конструкция розеток/переключателей	SCHUKO
Конструкция	SCHUKO
Количество контактов	2,00
Количество единиц	2,00
Количество модулей (при модульной конструкции)	0,00
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0,00
Выбрасывающий механизм	☐
Вид крепления	защелкнуть
Поле с надписью	☒
Защита от тока утечки	☐
für erschwerte Bedingung (nach VDE)	☐
Запас хода	☐
Без галогена	☒
Изолированная установка	☐
усиленная защита от прикосновения	☒
Откидная крышка	☐
Контрольный свет	☐
Mit Ein-/Ausschalter	☐
Со слаботочным предохранителем	☐
Mit Funktionsbeleuchtung	☐
Mit Orientierungsbeleuchtung	☐
Вид монтажа	Кабельный канал
Номинальное напряжение	250,00 V
Номинальный ток	16,00 A
Вид защиты	прочее
Подача отдельного тока	без подачи отдельного тока
Steckdosen Ausführung	Schutzkontakt
Steckdosen Winkel	0°
Transparent	☐
Защита от перенапряжений	☐
Диагональная центральная вставка	☐