Технический паспорт

Розетка AR45 двойная, с полем для маркировки (для горизонтального монтажа) Арт.-№ 6119428





Укомплектованная, готовая к подключению розетка, с полем для маркировки, для установки в кабельном коробе Rapid 80.

Блок укомплектован:

- Монтажной коробкой 71GD13, двойной,
- Розеткой 0° с защитным контактом, двойной (цвет: см. таблицу),
- Рамкой AR45 двойной, с полем для маркировки, AR45-BF (белоснежного цвета).

РС Поликарбонат


	Дополнительный текст 2	Для установки в каналах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 и электромонтажных колоннах ISS.
Исходные данные		
	Артикульный №	6119428
	Тип	SDE-RW DOGN2B
	Обозначение 1	Блок розеток
	Обозначение 2	Modul 45, двойная
	Размер	84x140x59mm
	Цвет	зеленый
	Номер RAL	6029
	материал	Поликарбонат
	Сокращенное наименование материала	PC
	Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
	Bec	19,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Розетка AR45 двойная, с полем для маркировки (для горизонтального монтажа) Арт.-№ 6119428



Технические характеристики





Ширина Высота Глубина Накладка Abschließbar Вид подключения Надпечатка/маркировка Исполнение Конструкция поверхности

Конструкция

розеток/переключателей Конструкция Количество контактов Количество единиц Количество модулей (при модульной конструкции)

Anzahl der Steckdosen schaltbar Выбрасывающий механизм

Вид крепления Поле с надписью Защита от тока утечки für erschwerte Bedingung

(nach VDE) Запас хода Без галогена Изолированная установка

прикосновения Откидная крышка Контрольный свет Mit Ein-/Ausschalter Со слаботочным предохранителем

усиленная защита от

Mit Funktionsbeleuchtung Mit Orientierungsbeleuchtung Вид монтажа

Номинальное напряжение Номинальный ток Вид защиты

Подача отдельного тока Steckdosen Ausführung

Steckdosen Winkel Transparent Защита от перенапряжений

Диагональная центральная вставка

140,00 мм 84,00 мм 60,00 мм Корпус в сборе

Клеммный зажим Без маркировки двойная 0° матовый

SCHUKO 2,00 2,00 0,00

SCHUKO

0,00

защелкнуть

 \checkmark

> Кабельный канал 250,00 V 16,00 A

без подачи отдельного тока

Schutzkontakt 0°