

Технический паспорт

Корпус компьютерной розетки, тип С

Арт.-№ 6119492



Корпус компьютерной розетки для двух телекоммуникационных модулей типа С, подходит для установки в кабельный короб Rapid 80 и электромонтажные колонны ISS. Корпус компьютерной розетки типа С подходит для следующих телекоммуникационных модулей: BTR (конструкция Keystone) модули Cat 6A и UAEI; Corning: модули с креплением Keystone; CobiNet: модуль CobiDat KS; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K и KU-T; EKV: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat 6A, Fixlink Keystone Cat 6A; Komos: модуль KDM 500; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Cat 6A; OBO: тип ASM-C6A и ASM-C6A G; R&M: Cat 6A с креплением Keystone; Rutenbeck: UM и UMflex; SETEC: UKJ и XKJ; Telegärtner: AMJ и UMJ.

В комплект поставки входит:

- одинарная монтажная рамка, тип 71MT1 45;
- корпус компьютерной розетки, прямой вывод, тип DTG-2C (цвет: смотри таблицу);
- одинарная рамка AR45, без поля для надписи (цвет: белоснежный).

PC Поликарбонат

Дополнительный текст 2	Для установки в каналах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 и электромонтажных колоннах ISS.
------------------------	---

Исходные данные

Артикульный №	6119492
Тип	DTE-RW G2C1
Обозначение 1	Монтажный элемент
Обозначение 2	для 2 телеком. модулей типа С
Размер	84x84x59mm
Цвет	белоснежный
Номер RAL	9010
материал	Поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PC
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	5,00 кг/100 шт.



Технический паспорт

Корпус компьютерной розетки, тип С

Арт.-№ 6119492



Технические характеристики



Длина	84,00 мм
Ширина	84,00 мм
Глубина	24,30 мм
Конструкция поверхности	матовый
Поле для маркировки	с полем для надписи
Без галогена	☒
Откидная крышка	☐
Клеммная колодка	☐
С маркировкой	☐
С пылезащитой	☒
Вид монтажа	Кабельный канал
Вид защиты	IP20
Несущее кольцо	☐
Transparent	☐
Применение	Модульное гнездо
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☐
Zusammenstellung	Основной элемент с накладкой