

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ СИЛОВАЯ РОЗЕТКА ДВОЙНАЯ 33°

1. Описание продукции

- | | | |
|-----|--------------------|--|
| 1.1 | Тип | STD-D3....2 |
| 1.2 | Артикул № | 6120102
6120104
6120106
6120108
6120110
6120112 |
| 1.3 | Обозначения цветов | |
| | RW | Белоснежный (RAL9010) |
| | ROR | Оранжевый (RAL2004) |
| | MZGN | Зеленый (RAL6029) |
| | SRO | Красный (RAL3001) |
| | SWGR | Серый (RAL7021) |
| | AL | Алюминий |



2. Техническое описание

Силовая розетка с заземляющим контактом (VDE), двойная, угол установки 33°, система Modul 45. Розетка оснащена защитными шторками, безвинтовыми двухконтактными клеммами. Клеммы подключения соответствуют стандарту IEC60884-1.

3. Технические характеристики

- | | | |
|-----|---|---|
| 3.1 | Материал | Поликарбонат |
| 3.2 | Цвет розетки | 6120102=RAL9010
6120104=RAL2004
6120106=RAL6029
6120108=RAL3001
6120110=RAL7021
6120112=алюминий |
| 3.3 | Размеры (ширина x высота x глубина), мм | 90x45x42 |
| 3.4 | Вес, кг/100 шт. | 8,0 |
| 3.5 | Стандарт | DIN VDE 0620 |
| 3.6 | Одобрение | VDE |
| 3.7 | Монтаж | Защелкиванием |
| 3.8 | Угол установки | 33° |

4. Применение

- | | | |
|-----|------------------------|---------|
| 4.1 | Номинальное напряжение | 250 В ~ |
| 4.2 | Номинальный ток | 16 А |

5. Схематическое исполнение

