

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

СИЛОВАЯ РОЗЕТКА ТРОЙНАЯ 33°

1. Описание продукции

- 1.1 Тип STD-D3....3
 1.2 Артикул № 6120122, 6120124, 6120126, 6120128, 6120130, 6120132

1.3 Обозначения цветов

RW	Белоснежный (RAL9010)
ROR	Оранжевый (RAL2004)
MZGN	Зеленый (RAL6029)
SRO	Красный (RAL3001)
SWGR	Серый (RAL7021)
AL	Алюминий



2. Техническое описание

Силовая розетка с заземляющим контактом (VDE), тройная, угол установки 33°, система Modul 45. Розетка оснащена защитными шторками, безвинтовыми двухконтактными клеммами. Клеммы подключения соответствуют стандарту IEC60884-1.

3. Технические характеристики

- | | | |
|-----|---|---|
| 3.1 | Материал | Поликарбонат |
| 3.2 | Цвет розетки | 6120122=RAL9010
6120124=RAL2004
6120126=RAL6029
6120128=RAL3001
6120130=RAL7021
6120132=алюминий |
| 3.3 | Размеры (ширина x высота x глубина), мм | 135x45x42 |
| 3.4 | Вес, кг/100 шт. | 11,0 |
| 3.5 | Стандарт | DIN VDE 0620 |
| 3.6 | Одобрение | VDE |
| 3.7 | Монтаж | Защелкиванием |
| 3.8 | Угол установки | 33° |

4. Применение

- | | | |
|-----|------------------------|---------|
| 4.1 | Номинальное напряжение | 250 В ~ |
| 4.2 | Номинальный ток | 16 А |