

# Технический паспорт

## Розетка 0°, со стержнем заземления, тройная

Арт.-№ 6120192



Розетка с заземляющим стержнем тройная 0°, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 А, 250 V~, автоматические клеммы соответствуют стандарту ГОСТ Р 51322.1-2001 МЭК 60884-1:2006.



PC Поликарбонат



### Дополнительный текст 2

Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.

### Исходные данные

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Артикульный №                      | 6120192                |
| Тип                                | STD-F0 RW3             |
| Обозначение 1                      | Розетка 0° тройная     |
| Обозначение 2                      | с заземляющим стержнем |
| Размер                             | 250V, 10/16A           |
| Цвет                               | белоснежный            |
| Номер RAL                          | 9010                   |
| материал                           | Поликарбонат           |
| Сокращенное наименование материала | PC                     |
| Минимальная единица продажи        | 1,00 шт.               |
| Вес                                | 11,80 кг/100 шт.       |

### Технические характеристики



|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ширина                             | 135,00 мм                                  |
| Высота                             | 45,00 мм                                   |
| Глубина                            | 39,00 мм                                   |
| Накладка                           | Центральная плата                          |
| Abschließbar                       | □                                          |
| Вид подключения                    | Клеммный зажим                             |
| Надпечатка/маркировка              | Без маркировки                             |
| Исполнение                         | тройная 0°                                 |
| Исполнение                         | Розетка 0° тройная, с заземляющим стержнем |
| Конструкция поверхности            | матовый                                    |
| Конструкция розеток/переключателей | Штифт защитного контакта                   |
| Конструкция                        | Штифт заземляющего контакта                |
| Количество контактов               | 2,00                                       |
| Количество единиц                  | 3,00                                       |

# Технический паспорт

Розетка 0°, со стержнем заземления, тройная

Арт.-№ 6120192



## Технические характеристики

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Количество модулей (при модульной конструкции) | 0,00                                |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar                | 0,00                                |
| Выбрасывающий механизм                         | <input type="checkbox"/>            |
| Вид крепления                                  | защелкнуть                          |
| Поле с надписью                                | <input type="checkbox"/>            |
| Рабочая температура                            | -5,00 - 40,00 °C                    |
| Защита от тока утечки                          | <input type="checkbox"/>            |
| für erschwerte Bedingung (nach VDE)            | <input type="checkbox"/>            |
| Без галогена                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Изолированная установка                        | <input type="checkbox"/>            |
| усиленная защита от прикосновения              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Откидная крышка                                | <input type="checkbox"/>            |
| Кодировка                                      | нет                                 |
| Контрольный свет                               | <input type="checkbox"/>            |
| Mit Ein-/Ausschalter                           | <input type="checkbox"/>            |
| Со слаботочным предохранителем                 | <input type="checkbox"/>            |
| Mit Funktionsbeleuchtung                       | <input type="checkbox"/>            |
| Mit Orientierungsbeleuchtung                   | <input type="checkbox"/>            |
| Вид монтажа                                    | Кабельный канал                     |
| Номинальное напряжение                         | 250,00 V                            |
| Номинальный ток                                | 16,00 A                             |
| Вид защиты                                     | прочее                              |
| Подача отдельного тока                         | без подачи отдельного тока          |
| Steckdosen Ausführung                          | NF                                  |
| Steckdosen Winkel                              | 0°                                  |
| Transparent                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Защита от перенапряжений                       | <input type="checkbox"/>            |
| Диагональная центральная вставка               | <input type="checkbox"/>            |