


Технический паспорт

Розетка 33°, со стержнем заземления, двойная

Арт.-№ 6120248



Розетка со стержнем заземления двойная 33°, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 А, 250 V~, автоматические клеммы соответствуют стандарту ГОСТ Р 51322.1-2001 МЭК 60884-1:2006.



PC Поликарбонат

Дополнительный текст 2	Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.
------------------------	--

Исходные данные

Артикульный №	6120248
Тип	STD-F3 SR02
Обозначение 1	Розетка 33° двойная
Обозначение 2	с заземляющим стержнем
Размер	250V, 10/16A
Цвет	красный
Номер RAL	3001
материал	Поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PC
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	7,50 кг/100 шт.



Технический паспорт

Розетка 33°, со стержнем заземления, двойная

Арт.-№ 6120248



Технические характеристики



Ширина	90,00 мм
Высота	45,00 мм
Глубина	39,00 мм
Накладка	Центральная плата
Abschließbar	☐
Вид подключения	Клеммный зажим
Надпечатка/маркировка	Без маркировки
Исполнение	двойная 33°
Исполнение	Розетка 33° двойная, с заземляющим стержнем матовый
Конструкция поверхности	Штифт защитного контакта
Конструкция розеток/переключателей	Штифт заземляющего контакта
Конструкция	
Количество контактов	2,00
Количество единиц	2,00
Количество модулей (при модульной конструкции)	2,00
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0,00
Выбрасывающий механизм	☐
Вид крепления	защелкнуть
Поле с надписью	☐
Рабочая температура	-5,00 - 40,00 °C
Защита от тока утечки	☐
für erschwerte Bedingung (nach VDE)	☐
Без галогена	☒
Изолированная установка	☐
усиленная защита от прикосновения	☒
Откидная крышка	☐
Кодировка	нет
Контрольный свет	☐
Mit Ein-/Ausschalter	☐
Со слаботочным предохранителем	☐
Mit Funktionsbeleuchtung	☐
Mit Orientierungsbeleuchtung	☐
Вид монтажа	Кабельный канал
Номинальное напряжение	250,00 V
Номинальный ток	16,00 A
Вид защиты	прочее
Подача отдельного тока	без подачи отдельного тока
Steckdosen Ausführung	NF
Steckdosen Winkel	33°
Transparent	☐
Защита от перенапряжений	☐
Диагональная центральная вставка	☒