

# Технический паспорт

Розетка 0° с Modul45 Connect с заземляющим контактом, тройная  
Арт.-№ 6120392



Розетка с заземляющим контактом, тройная 0°, с боковым подключением, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 A, 250 V~, соединительные клеммы соответствуют стандарту IEC 60884-1, подходит для установки в кабельные короба Rapid 45.



PC Поликарбонат

Дополнительный текст 2

Для установки в короб Rapid 45, короб для монтажа электроустановочных изделий, монтажную колонну, системы прокладки кабеля под полом и настольные блоки.

## Исходные данные

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Артикульный №                      | 6120392                        |
| Тип                                | STD-D0C AL3                    |
| Обозначение 1                      | Розетка 0° тройная             |
| Обозначение 2                      | с защит. контактом, Connect 45 |
| Размер                             | 250V, 10/16A                   |
| Цвет                               | алюминиевый лак                |
| материал                           | Поликарбонат                   |
| Сокращенное наименование материала | PC                             |
| Минимальная единица продажи        | 1,00 шт.                       |
| Вес                                | 16,50 кг/100 шт.               |

## Технические характеристики

|  |                                                |                                                    |
|--|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Ширина                                         | 176,00 мм                                          |
|  | Высота                                         | 45,00 мм                                           |
|  | Глубина                                        | 42,00 мм                                           |
|  | Накладка                                       | Центральная плата                                  |
|  | Abschließbar                                   | <input type="checkbox"/>                           |
|  | Вид подключения                                | Клеммный зажим                                     |
|  | Надпечатка/маркировка                          | Без маркировки                                     |
|  | Исполнение                                     | тройная 0°                                         |
|  | Исполнение                                     | Розетка 0° тройная, с защит. контактом, Connect 45 |
|  | Конструкция поверхности                        | матовый                                            |
|  | Конструкция розеток/переключателей             | SCHUKO                                             |
|  | Конструкция                                    | SCHUKO                                             |
|  | Количество контактов                           | 2,00                                               |
|  | Количество единиц                              | 3,00                                               |
|  | Количество модулей (при модульной конструкции) | 0,00                                               |

# Технический паспорт

Розетка 0° с Modul45 Connect с заземляющим контактом, тройная  
Арт.-№ 6120392



## Технические характеристики

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Anzahl der Steckdosen schaltbar     | 0,00                                |
| Выбрасывающий механизм              | <input type="checkbox"/>            |
| Вид крепления                       | защелкнуть                          |
| Поле с надписью                     | <input type="checkbox"/>            |
| Рабочая температура                 | -5,00 - 40,00 °C                    |
| Защита от тока утечки               | <input type="checkbox"/>            |
| für erschwerte Bedingung (nach VDE) | <input type="checkbox"/>            |
| Запас хода                          | <input type="checkbox"/>            |
| Без галогена                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Изолированная установка             | <input type="checkbox"/>            |
| усиленная защита от прикосновения   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Откидная крышка                     | <input type="checkbox"/>            |
| Кодировка                           | нет                                 |
| Контрольный свет                    | <input type="checkbox"/>            |
| Mit Ein-/Ausschalter                | <input type="checkbox"/>            |
| Со слаботочным предохранителем      | <input type="checkbox"/>            |
| Mit Funktionsbeleuchtung            | <input type="checkbox"/>            |
| Mit Orientierungsbeleuchtung        | <input type="checkbox"/>            |
| Вид монтажа                         | Кабельный канал                     |
| Номинальное напряжение              | 250,00 V                            |
| Номинальный ток                     | 16,00 A                             |
| Вид защиты                          | прочее                              |
| Подача отдельного тока              | без подачи отдельного тока          |
| Steckdosen Ausführung               | Schutzkontakt                       |
| Steckdosen Winkel                   | 0°                                  |
| Transparent                         | <input type="checkbox"/>            |
| Защита от перенапряжений            | <input type="checkbox"/>            |
| Диагональная центральная вставка    | <input type="checkbox"/>            |