


Технический паспорт

Розетка 33° серии Modul45Connect 45 с
заземляющим стержнем, тройная
Арт.-№ 6120694



Розетка с заземляющим стержнем, с боковым подключением, тройная 33°, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 А, 250 V~, автоматические клеммы соответствуют стандарту ГОСТ Р 51322.1-2001 МЭК 60884-1:2006.



PC Поликарбонат



Дополнительный текст 2

Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.

Исходные данные

Артикульный №	6120694
Тип	STD-F3C ROR3
Обозначение 1	Розетка 33° тройная
Обозначение 2	с заземл. стержнем, Connect 45
Размер	250V, 10/16A
Цвет	оранжевый
Номер RAL	2004
материал	Поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PC
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	11,50 кг/100 шт.

Технические характеристики



Ширина	135,00 мм
Высота	45,00 мм
Глубина	37,00 мм
Накладка	Центральная плата
Abschließbar	□
Вид подключения	Клеммный зажим
Надпечатка/маркировка	Без маркировки
Исполнение	тройная 33°
Исполнение	Розетка 33° тройная, с заземл. стержнем, Connect 45
Конструкция поверхности	матовый
Конструкция розеток/переключателей	Штифт защитного контакта
Конструкция	Штифт заземляющего контакта
Количество контактов	2,00
Количество единиц	3,00

Технический паспорт

Розетка 33° серии Modul45Connect 45 с
заземляющим стержнем, тройная
Арт.-№ 6120694



Технические характеристики

Количество модулей (при модульной конструкции)	3,00
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0,00
Выбрасывающий механизм	☐
Вид крепления	защелкнуть
Поле с надписью	☐
Рабочая температура	-5,00 - 40,00 °C
Защита от тока утечки	☐
für erschwerte Bedingung (nach VDE)	☐
Без галогена	☒
Изолированная установка	☐
усиленная защита от прикосновения	☒
Откидная крышка	☐
Кодировка	нет
Контрольный свет	☐
Mit Ein-/Ausschalter	☐
Со слаботочным предохранителем	☐
Mit Funktionsbeleuchtung	☐
Mit Orientierungsbeleuchtung	☐
Вид монтажа	Кабельный канал
Номинальное напряжение	250,00 V
Номинальный ток	16,00 A
Вид защиты	прочее
Подача отдельного тока	без подачи отдельного тока
Steckdosen Ausführung	NF
Steckdosen Winkel	33°
Transparent	☐
Защита от перенапряжений	☐
Диагональная центральная вставка	☒