


Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа LCIS, 6 м, C30

Арт.-№ 6209822



Кабельный лоток с высотой боковой стенки 110 мм с приваренными перекладинами и профилем C30, открываемым вверх. Загнутая боковая стенка для усиления конструкции и защиты кромок. Крепление на кронштейн производится с помощью фиксаторов типа LKS 40. Размер шлица в поперечине составляет 16,5 мм, подходящий тип зажимной скобы 2056.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Примечание 1

Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.

Исходные данные

Артикульный №	6209822
Тип	LCIS 1130 6 FT
Обозначение 1	Лестничный лоток
Обозначение 2	с перф. привар. перекладинами
Размер	110x300x6000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	6,00 м
Вес	422,53 кг/100 м

Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа LCIS, 6 м, C30

Арт.-№ 6209822



Технические характеристики	
	Длина
	6.000,00 мм
	Ширина
	300,00 мм
	Высота
	110,00 мм
	Высота боковой стенки
	110,00 мм
	Конструкция перекладин
	Профиль перфорированный
	Конструкция бокового профиля
	Плоский профиль
	Крепление перекладины
	приварен
	Предназначено для поддержания функций
	☐
	Толщина борта
	1,50 мм
	Полезное поперечное сечение
	27.000,00 мм²
	Полезное поперечное сечение
	270,00 см²
	Нержавеющая сталь, протравленная
	☐
	Боковая перфорация
	☒
	Расстояние между перекладинами
	300,00 мм
	Исполнение для больших расстояний
	☐

доп. нагрузка:	
Расстояние между опорами 1,0 м	3,00 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	2,00 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	1,40 кН/м
Расстояние между опорами 3,5 м	1,05 кН/м
Расстояние между опорами 4,0 м	0,80 кН/м

