# Технический паспорт

## Угловой соединитель 45°, наружный

### Арт.-№ 6227864





Горизонтальный угловой соединитель 45° для листовых и лестничных лотков для больших расстояний (высота боковой стенки: 160 мм).



Сталь

Сталь

Горячее цинкование методом погружения

Указание В комплекте с болтами, шайбами и гайками. Исходные данные Артикульный № 6227864 Тип WRWV 160 A FT Обозначение 1 Угловой соединитель 45° Обозначение 2 д.сис каб лот д.бол рас 160 Размер 160x500 материал Сталь Сокращенное наименование Сталь материала Поверхность Горячее цинкование методом погружения **DIN EN ISO 1461** Поверхность согласно DIN Сокращение поверхности FT Минимальная единица 1,00 Шт. пролажи 234,00 кг/100 шт. Bec

#### Технические характеристики 200 160,00 мм Высота 160,00 мм Высота боковой стенки Конструкция Углобой соединитель aaaa 0000 0000 0000 2,50 мм Толщина материала Предусмотрено для листового $\checkmark$ кабельного лотка 8888 = 8888 Подходит для проволочного лотка Подходит для кабельных $\sqrt{}$ лестничных лотков Предназначено для поддержания функций Горизонтальный поворотный соединитель Вертикальный поворотный соединитель

# Технический паспорт

# Угловой соединитель 45°, наружный





Технические характеристики	
Нержавеющая с протравленная	,
Вид соединения	ия Болтовой соединитель