

Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип ISS110100F

Арт.-№ 6289043



Электромонтажные колонны ISS из алюминия с гибким рукавом для подвода кабелей к потолку.

В комплект входит:

1 одноканальная колонна с рукавом для подвода кабелей к потолку

Общая длина: 2300 мм

1 гибкий рукав

Длина: 1500 мм

1 монтажная область для монтажа устройств

Длина: 780 мм

Электромонтажная колонна в области для монтажа устройств имеет системное отверстие 76,5 мм, что обеспечивает установку монтажных коробок серии 71 GD, которые крепятся с лицевой стороны колонны. Напольная пластина типа SFISF, а также крепление для рукава типа SAISF заказываются отдельно (см. следующие аксессуары).



Alu Алюминий

EL анодированный

Исходные данные

Артикульный №	6289043
Тип	ISS110100FEL
Обозначение 1	Монтажная колонна
Обозначение 2	Пол/потолок, с рукавом
Размер	2306x100x110
материал	Алюминий
Сокращенное наименование материала	Alu
Поверхность	анодированный
Сокращение поверхности	EL
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	790,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип ISS110100F

Арт.-№ 6289043



Технические характеристики



Длина	2.306,00 мм
Ширина	100,00 мм
Высота	110,00 мм
Высота колонны	3.300,00 - 3.500,00 мм
Количество крышек	1,00
Количество прочных перегородок	0,00
Конструкция	односторонний
Вид крепления	Зажимать
Монтаж в полу	☒
Монтаж на потолке	☒
Без галогена	☐
Выравнивание по высоте	300,00 - 500,00 мм
Кабельный ввод	вверху
Нестационарный	☐
Ширина крышки (целое число)	80,00
Форма колонны	Прочее
Регулируемый	☒
Предварительно соединен проводами	☐