

Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип 130130

Арт.-№ 6289407



Алюминиевая электромонтажная колонна для крепления к полу и потолку (поверхность анодированная или с порошковым покрытием RAL 9010) с двумя системными отверстиями 76,5 мм для установки монтажных коробок серии 71GD... или установки выключателей и устройств со штепсельными вилками.



Alu Алюминий

Указание	Электромонтажная колонна оснащена внутренним натяжным устройством, которое обеспечивает комфортную установку между полом и потолком. Благодаря выдвижному телескопическому элементу диапазон натяжения составляет 3015–4500 мм. Кабель и провода могут быть введены в основной профиль как через телескопическую четырехгранную трубу, так и непосредственно снизу или сверху. Монтажный диапазон для выключателей и устройств со штепсельными вилками зависит от длины выдвинутого телескопического элемента, но составляет (в направлении от пола) минимум 1 для каждого системного отверстия.
Produkttext Normen	Электромонтажная колонна соответствует требованиям DIN EN 50085.

Исходные данные

Артикульный №	6289407
Тип	ISS130130RW
Обозначение 1	Монтажная колонна
Обозначение 2	Пол/потолок
Размер	3006x130x130
Цвет	белоснежный
Номер RAL	9010
материал	Алюминий
Сокращенное наименование материала	Alu
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	100,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип 130130

Арт.-№ 6289407



Технические характеристики



Длина	3.013,00 мм
Ширина	130,00 мм
Высота	130,00 мм
Высота колонны	3.015,00 - 4.500,00 мм
Количество крышек	2,00
Количество прочных перегородок	0,00
Кол-во секций	2,00 шт.
Конструкция	двухсторонний
Вид крепления	Зажимать
Монтаж в полу	☒
Монтаж на потолке	☒
Сплошной профиль	☒
Без галогена	☒
Выравнивание по высоте	15,00 - 1.500,00 мм
Кабельный ввод	вверху
Нестационарный	☐
Ширина крышки (целое число)	80,00
Форма колонны	квадратный
Регулируемый	☒
Предварительно соединен проводами	☐