

Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип ISSDM45F

Арт.-№ 6289976



Электроустановочные колонны ISS из алюминия с размером крышки 45 мм.

В комплект входит:

1 двухсекционная колонна с 2 гибкими рукавами для подвода кабеля к потолку

Общая длина: 2300 мм

2 фронтальные крышки из алюминия длиной 2300 мм

Цвет по выбору: белоснежный или анодированный. Друг напротив друга находятся два системных отверстия 45 мм для монтажа устройств серии Modul 45. Напольная пластина типа SFISF, а также рукав для подвода к потолку типа SAISF заказываются отдельно (см. следующие изделия).



Alu Алюминий

EL анодированный

Исходные данные

Артикульный №	6289976
Тип	ISSDM45FEL
Обозначение 1	Монтажная колонна
Обозначение 2	Пол/потолок
Размер	2306x80x130
материал	Алюминий
Сокращенное наименование материала	Alu
Поверхность	анодированный
Сокращение поверхности	EL
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	871,00 кг/100 шт.



Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип ISSDM45F

Арт.-№ 6289976



Технические характеристики



Длина	2.306,00 мм
Ширина	80,00 мм
Высота	130,00 мм
Высота колонны	2.300,00 мм
Количество крышек	2,00
Количество прочных перегородок	0,00
Конструкция	односторонний
Вид крепления	Зажимать
Монтаж в полу	☒
Монтаж на потолке	☒
Без галогена	☐
Выравнивание по высоте	300,00 - 500,00 мм
Кабельный ввод	вверху
Нестационарный	☐
Ширина крышки (целое число)	80,00
Форма колонны	овальный
Регулируемый	☒
Предварительно соединен проводами	☐