

Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип ISSDHSM45

Арт.-№ 6289982



Электроустановочная колонна ISS из алюминия с размером крышки 45 мм для прямого монтажа переключателей и устройств со штекерными разъемами Modul 45.

В комплект поставки входят:

1 двухсекционная миниколонна с монтажной пластиной

Длина: 670 мм

2 крышки из алюминия

Длина: 670 мм

В основе дизайна электромонтажной миниколонны ISS лежит тонкий овальный алюминиевый профиль, на обеих узких сторонах которого установлены крышки канала Rapid 45 для монтажа электроустановочных изделий. Отверстие 45 мм предназначено для установки устройств серии Modul 45. Теоретически монтажное пространство рассчитано для установки максимум 14 устройств Modul 45 с каждой из сторон миниколонны. Максимальное число встраиваемых устройств сокращается при использовании системы Modul 45connect или при прокладке большого количества кабелей. Дополнительно можно установить разделительную перегородку типа 2371/40 (6023096).



Alu Алюминий

EL анодированный

Исходные данные

Артикульный №	6289982
Тип	ISSDHSM45EL
Обозначение 1	Монтажная колонна
Обозначение 2	Пол
Размер	676x135x185
материал	Алюминий
Сокращенное наименование материала	Alu
Поверхность	анодированный
Сокращение поверхности	EL
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	281,50 кг/100 шт.



Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип ISSDHSM45

Арт.-№ 6289982



Технические характеристики



Длина	676,00 мм
Ширина	135,00 мм
Высота	185,00 мм
Высота колонны	675,00 - 675,00 мм
Количество крышек	2,00
Количество прочных перегородок	0,00
Конструкция	односторонний
Вид крепления	Привинтить
Монтаж в полу	☒
Монтаж на потолке	☐
Сплошной профиль	☒
Без галогена	☐
Выравнивание по высоте	0,00 мм
Кабельный ввод	Внизу
Нестационарный	☐
Ширина крышки (целое число)	45,00
Форма колонны	овальный
Регулируемый	☐
Предварительно соединен проводами	☐