

Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип ISST70140B

Арт.-№ 6290013



Двойные электроустановочные колонны ISS из алюминия с отверстием 76,5 мм.

В комплект входит: 1 одноканальная колонна с натяжным устройством

Общая длина: 3315 мм - 3480 мм

1 крепление для освещения

1 потолочный фиксатор с натяжным устройством

1 профиль для монтажа устройств

Длина: 1000 мм

1 алюминиевая крышка

Длина: 1000 мм. Область для монтажа электроустановочных изделий подходит для установки монтажных

коробок серии 71GD. Крепление для светильников установлено на высоте 1850 мм и его собственная высота составляет 148 мм. В данном случае с помощью стандартных настенных держателей можно реализовать различные решения по освещению рабочего места или сразу всего помещения.

Электромонтажная колонна предварительно собрана и готова к использованию. В зависимости от монтажной ситуации можно использовать различные аксессуары.



Alu Алюминий

EL анодированный

Исходные данные

Артикульный №	6290013
Тип	ISST70140BEL
Обозначение 1	Монтажная колонна
Обозначение 2	для освещения
Размер	3006x205x124
материал	Алюминий
Сокращенное наименование материала	Alu
Поверхность	анодированный
Сокращение поверхности	EL
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	860,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип ISST70140B

Арт.-№ 6290013



Технические характеристики



Длина	3.006,00 мм
Ширина	205,00 мм
Высота	124,00 мм
Высота колонны	3.300,00 - 3.500,00 мм
Количество крышек	1,00
Количество прочных перегородок	0,00
Конструкция	односторонний
Вид крепления	Зажимать
Монтаж в полу	☒
Монтаж на потолке	☒
Без галогена	☐
Выравнивание по высоте	300,00 - 500,00 мм
Кабельный ввод	вверху
Нестационарный	☐
Ширина крышки (целое число)	80,00
Форма колонны	овальный
Регулируемый	☒
Предварительно соединен проводами	☐