

Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип ISSRM45F

Арт.-№ 6290095



Электроустановочная колонна ISS из алюминия с гибким шлангом, идущим к потолку, и крышкой размером 45 мм.

В комплект входит:

1 одноканальная колонна с гибким рукавом для подвода к потолку

Общая длина: 2300 мм

1 гибкий рукав, длина: 1500 мм

1 алюминиевая крышка

Длина: 2300 мм

В основе дизайна монтажной колонны ISS лежит тонкий круглый алюминиевый профиль, лицевой стороной которого является гладкая крышка короба Rapid 45. Отверстие 45 мм предназначено для установки устройств серии Modul 45.

Напольная пластина типа SFISF, а также рукав для подвода к потолку типа SAISF заказываются отдельно (см. следующие изделия).



Alu Алюминий

Исходные данные

Артикульный №	6290095
Тип	ISSRM45FRW
Обозначение 1	Монтажная колонна
Обозначение 2	Пол/потолок, рукав НТ
Размер	2306x70x59
Цвет	белоснежный
Номер RAL	9010
материал	Алюминий
Сокращенное наименование материала	Alu
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	380,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип ISSRM45F

Арт.-№ 6290095



Технические характеристики



Длина	2.306,00 мм
Ширина	70,00 мм
Высота	59,00 мм
Высота колонны	3.300,00 - 3.500,00 мм
Количество крышек	1,00
Количество прочных перегородок	0,00
Конструкция	односторонний
Вид крепления	Зажимать
Монтаж в полу	☒
Монтаж на потолке	☒
Без галогена	☐
Выравнивание по высоте	300,00 - 500,00 мм
Кабельный ввод	вверху
Нестационарный	☐
Ширина крышки (целое число)	80,00
Форма колонны	круглый
Регулируемый	☒
Предварительно соединен проводами	☐