


Технический паспорт

Огнестойкая распределительная коробка FireBox T160E с внутренним креплением Арт.-№ 7205524



Не содержащая галогенов кабельная распределительная коробка, разрешенная для повышения живучести электрических конструкций согласно DIN 4102 часть 12. Классы огнестойкости от E30 до E90

Цвет: оранжевый.

В комплекте с установленным блоком подключения из специального керамического материала, устойчивого к воздействию высоких температур и маркированной клеммой для подключения защитного провода. Коробка поставляется с огнестойкими винтовыми анкерами для крепления без дюбелей.

Номинальное сечение силового кабеля: макс. 10 мм²

Максимум 2 жестких медных провода 4 мм² на одно место крепления.

Высокий класс защиты IP66, класс ударной прочности IK06.

Подробную информацию о типах и производителях кабелей можно найти в общем строительном протоколе испытаний Сертификационного центра MPA NRW.

E30 E90 IP 66 E60

PP Полипропилен

Указание	Клеммные контакты включая клемму защитного провода Внутренний размер на просвет: 176x135x67 мм
----------	---

Исходные данные


Артикульный №	7205524
Тип	T 160 E 10-5
Обозначение 1	Распределительная коробка
Обозначение 2	д/повышения живуч. конструкций
Размер	190x150x77
Цвет	оранжевый
Номер RAL	2003
материал	Полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	48,70 кг/100 шт.

Технический паспорт

Огнестойкая распределительная коробка FireBox
T160E с внутренним креплением
Арт.-№ 7205524



Технические характеристики



Длина	190,00 мм
Ширина	150,00 мм
Высота	77,00 мм
Внутренние размеры на просвет	176x135x67 мм
Anreihbar	☐
Количество вводов	8,00
Количество зажимов	5,00
Вид прохода через корпус	Предварительная штамповка
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	690,00 V
Комплектация	Зажим
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	Привинчен
Ввод сзади	☐
Форма	квадратной формы
Огнестойкость (ETIM)	E 90
Без галогена	☒
С экранированием	☐
С крышкой	Да
С крышкой	☒
Вид монтажа	Штукатурка
Номинальное сечение	10,00 мм ²
Номинальное напряжение	660,00 V
Вид защиты	IP65
С возможностью пломбирования	☐
Стойкий к атмосферным воздействиям	☐