

# Технический паспорт

## Дистанционная гильза для изолированного потолка

Арт.-№ 7205900



Дистанционная гильза для монтажа подвесных элементов под утепленными потолками.  
Предотвращает вдавливание изоляции при затяжке крепежных винтов.  
Без заусенцев, оцинкован внутри и снаружи.

Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный №                      | 7205900                               |
| Тип                                | DHI 050                               |
| Обозначение 1                      | Распорная втулка                      |
| Обозначение 2                      | для изолированных перекрытий          |
| Размер                             | 33,7x50x3mm                           |
| материал                           | Сталь                                 |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                                 |
| Поверхность                        | Горячее цинкование методом погружения |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN ISO 1461                       |
| Сокращение поверхности             | FT                                    |
| Минимальная единица продажи        | 30,00 шт.                             |
| Вес                                | 11,60 кг/100 шт.                      |

# Технический паспорт

## Дистанционная гильза для изолированного потолка

Арт.-№ 7205900



### Технические характеристики



|                    |          |
|--------------------|----------|
| Длина              | 50,00 мм |
| Размер L           | 50,00 мм |
| Наружный диаметр   | 33,70 мм |
| Внутренний диаметр | 30,70 мм |

