

Технический паспорт

Торцевая заглушка для кабельного короба с
внутренней высотой 105 мм
Арт.-№ 7215256



Торцевая заглушка для огнестойкого короба I90/E30 с болтами и уплотнительной лентой.



Стекловолоконный легкий бетон

Исходные данные

Артикульный №	7215256
Тип	BSK-E091016
Обозначение 1	Наконечник
Обозначение 2	для BSK I90/E30
Размер	105x160
Цвет	серый
материал	Стекловолоконный легкий бетон
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	93,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

	<table><tr><td>Размер В</td><td>220,00 мм</td></tr><tr><td>Размер Н</td><td>150,00 мм</td></tr><tr><td>Размеры</td><td>220x150x30 мм</td></tr><tr><td>Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем</td><td>4</td></tr><tr><td>Конструкция</td><td>Слева/справа</td></tr><tr><td>Класс огнестойкости Е – повышение живучести конструкции</td><td>30,00</td></tr><tr><td>Класс огнестойкости I – кабельный канал</td><td>90,00</td></tr><tr><td>Оболочка</td><td>без</td></tr><tr><td>Изолирующий материал</td><td>Легкий стекловолоконный бетон</td></tr></table>	Размер В	220,00 мм	Размер Н	150,00 мм	Размеры	220x150x30 мм	Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем	4	Конструкция	Слева/справа	Класс огнестойкости Е – повышение живучести конструкции	30,00	Класс огнестойкости I – кабельный канал	90,00	Оболочка	без	Изолирующий материал	Легкий стекловолоконный бетон
Размер В	220,00 мм																		
Размер Н	150,00 мм																		
Размеры	220x150x30 мм																		
Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем	4																		
Конструкция	Слева/справа																		
Класс огнестойкости Е – повышение живучести конструкции	30,00																		
Класс огнестойкости I – кабельный канал	90,00																		
Оболочка	без																		
Изолирующий материал	Легкий стекловолоконный бетон																		