


Технический паспорт

Угловая секция 90°, внутренняя высота 50 мм

Арт.-№ 7215611



Угловая секция 90° для огнестойкого кабельного короба BSKH, класс огнестойкости I90/E30, согласно DIN 4102 часть 11 и часть 12, для установки на монтажных системах OBO. Для крепления фасонных деталей рекомендуется применение дополнительных кронштейнов. В комплекте с соединителями, установленными на обоих концах короба, и 3 уплотнительными лентами длиной 1 м и соединительными болтами.




Стекловолоконный легкий бетон

Описание изделия

Исходные данные

Артикульный №	7215611
Тип	BSKH-FB090521
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	для BSKH I90/E30
Размер	50x210
Цвет	серый
материал	Стекловолоконный легкий бетон
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	1.040,00 кг/100 шт.

Технические характеристики



Размер, внутренний	50 x 210 мм
Размер, наружный	120 x 310 мм
Размер В	310,00 мм
Размер Н	120,00 мм
Размер L	430,00 мм
Размер b	210,00 мм
Размер h	50,00 мм
Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем	4
Крепление крышки	Незафиксированный
Класс огнестойкости E — повышение живучести конструкции	30,00
Класс огнестойкости I — кабельный канал	90,00
С перфорацией	☐
Возможны перегородки	☒
Оболочка	без
Изолирующий материал	Легкий стекловолоконный бетон

Технический паспорт

Угловая секция 90°, внутренняя высота 50 мм

Арт.-№ 7215611



Технические характеристики

Угол дуги	90,00 °
-----------	---------