


Технический паспорт

Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения,
трехсторонний, с минеральной ватой, внутренняя
Арт.-№ 7215709




Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения при его вертикальной прокладке согласно DIN 4102 часть 12, допускается для прокладки всех типов кабеля с любыми системами вертикальной прокладки. Классы огнестойкости от E30 до E90. Фиксатор представляет собой корпус в комплекте с огнестойкими пластинами из минерального волокна, крепежным материалом, огнестойким покрытием ASX в картридже и маркировочной табличкой.

Исходные данные

Артикульный №	7215709
Тип	ZSE90-45-11
Обозначение 1	Разгрузка от натяжения
Обозначение 2	для верт. прокладки кабеля
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	506,00 кг/100 шт.

Технические характеристики



Длина	140,00 мм
Ширина	540,00 мм
Высота	160,00 мм
Размер B	540,00 мм
Размер b	450,00 мм
Размер H	140,00 мм
Размер T	160,00 мм
Размер t	115,00 мм
Огнестойкая конструкция	Огнестойкие панели
Форма	Прямоугольной формы
Толщина	45,00 мм
Требуются аксессуары	☐