


Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Арт.-№ 7216320



Крышка внешнего угла для огнестойкого кабельного короба BSKM 0711, применяется при прямом настенном и потолочном монтаже. В комплекте с уплотнительной лентой для закрытия швов, уплотнителем для монтажа в комбинации с опорой.




Сталь	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	7216320
Тип	BSKM-AE 0711 FS
Обозначение 1	Внешний угол
Обозначение 2	для настен. и потол. монтажа
Размер	70x110
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	128,50 кг/100 шт.

Технические характеристики



Размер А	174,00 мм
Размер В	110,00 мм
Размер Н	70,00 мм
Размер Т	170,00 мм
Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем	3
Крепление крышки	прочее
Класс огнестойкости I – кабельный канал	120,00
С перфорацией	<input type="checkbox"/>
Возможны перегородки	<input type="checkbox"/>
Оболочка	Сталь
Изолирующий материал	прочее
Угол дуги	90,00 °