

Технический паспорт

Монтажное основание UDS6 для монтажной трубы и металлического кабельного канала Арт.-№ 7400351



Монтажное основание с постоянным и неизменяемым монтажным отверстием от 202 x 254 мм для лючка номинального размера 6. Монтажное отверстие изготавливается с помощью опалубки, входящей в комплект поставки. Монтажное основание имеет отверстия для 2- или 3-секционного подпольного канала из стального листа номинального размера 25038, а также 6 электромонтажных труб M20 или M25 на всех четырех сторонах. Коробка пригодна для использования в бесшовных полах типа цементной стяжки с установочной высотой до 90 мм.



Сталь	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	7400351
Тип	UDSSD 25038 6
Обозначение 1	Монтажное основание
Обозначение 2	для GES6
Размер	308x308x92
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	232,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Монтажное основание UDS6 для монтажной трубы
и металлического кабельного канала

Арт.-№ 7400351



Технические характеристики



Высота стяжки	65-90 мм
Номинальный размер монтажных элементов	6

