


Технический паспорт

Крышка монтажного основания UZD250 с
отверстием для установки лючка GESRM2
Арт.-№ 7400501



Крышка монтажного основания UZD250-3 с отверстием для установки лючка GESRM2.



Сталь

Сталь


FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	7400501
Тип	DUG 250-3 RM2
Обозначение 1	Монтажная крышка
Обозначение 2	250-2/3 для GESRM2
Размер	282x282x4
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	249,00 кг/100 шт.

Технические характеристики



Длина	282,00 мм
Ширина	282,00 мм
Размер A	282,00 мм
Размер ØD	120,00 мм
Крышка с монтажным отверстием	☒
Вид крепления	Крепление с помощью винта
Толщина материала	4,00 мм
Уборка пола	сухой
Возможность монтажа уплотнения	☐
Монтажное отверстие для напольного бокса	☐
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	☒

Технический паспорт

Крышка монтажного основания UZD250 с
отверстием для установки лючка GESRM2
Арт.-№ 7400501



Технические характеристики

Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	☐
Ширина канала	190,00 - 250,00 мм
Монтажное отверстие	круглой формы
Номинальный размер	250,00 мм
Schwerlastausführung	☐