

Технический паспорт

UTC4 W с 2+2 розетками с заземляющим контактом,
2 розетки с защитой от перенапряжений
Арт.-№ 7404617



Укомплектованная монтажная коробка UTC4 оснащена 2 розетками 33° с защитным контактом белого цвета и 2 розетками 33° с защитным контактом оранжевого цвета (с модулем защиты от перенапряжения типа 3 согласно DIN EN 61643-11), 250 В ~ 16 А. Подходит для подключения соединительных проводов VL и лючков номинальных размеров R7, R9 и 9.

Соединительный провод со штекером, 3-полюсный, тип WINSTA® MIDI.

РА Полиамид

Примечание 1

Исходные данные

Артикульный №	7404617
Тип	UTC4 W W20R2 Ü
Обозначение 1	Универсал.рамка Connect WINSTA
Обозначение 2	VDE, 2×белая, 1×оранжевая, ЗИП
Размер	208x76x45
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	РА
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	47,80 кг/100 шт.

Технические характеристики

	Длина	218,00 мм
	Ширина	76,00 мм
	Высота	60,00 мм
	Соединительный кабель без галогенов	☒
	Конструкция	Двойной белый/ двойной оранжевый
	Длина провода	300,00 мм
	Сечение провода	2,50 мм²
	Системная длина	208,00 мм
	Штекерная система	WINSTA® MIDI
	Модульный разъем	☒
	Электрическая сеть	2,00
	Защита от перенапряжений	☒