Технический паспорт

Укомплектованная монтажная коробка UTC4 W с 2+1 розетками с заземляющим контактом Арт.-№ 7404623





Укомплектованная монтажная коробка UTC4 осащена 2 розетками 33 с защитным контактом оранжевого цвета, одной розеткой 33° с защитным контактом мятно-зеленого цвета и заглушкой для последующей установки устройств серии Modul45 или Modul 45connect, 250 B $^\sim$ 16 A.

Соединительный провод со штекером, 3-полюсный, тип WINSTA® MIDI Подходит для подключения кабелей VL и лючков номинальных размеров R7, R9 и 9.

PA


Полиамид

Примечание 1

Исходные данные

Артикульный №	7404623
Тип	UTC4 W OR2GN1
Обозначение 1	Универсал.рамка Connect WINSTA
Обозначение 2	VDE, 2×оранжевая, 2×зеленая
Размер	208x76x45
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	PA
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Bec	43,80 кг/100 шт.

Технические характеристики



3	Длина	218,00 мм
	Ширина	76,00 мм
_	Высота	60,00 мм
T	Соединительный кабель без галогенов	
	Конструкция	Двойной оранжевый/ одинарный зеленый
ļ	Длина провода	300,00 мм
	Сечение провода	2,50 mm ²
	Системная длина	208,00 мм
	Штекерная система	WINSTA® MIDI
	Модульный разъем	
	Электрическая сеть	2,00
	Защита от перенапряжений	