

Технический паспорт

Укомплектованная монтажная коробка UTC3 с розетками с защитным контактом 2+1
Арт.-№ 7404660



Укомплектованная монтажная коробка UTC3 с соединительным кабелем без галогенов. Она оснащена двумя розетками 33° белого цвета и одной розеткой 33° с защитным контактом 16А оранжевого цвета.



Исходные данные

Артикульный №	7404660
Тип	UTC3 G W20R1
Обозначение 1	Универсал, рамка Connect GST18
Обозначение 2	VDE, 2×белая, 1×оранжевая
Размер	165x76x45
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	26,63 кг/100 шт.

Технические характеристики

	Длина	175,00 мм
	Ширина	76,00 мм
	Высота	60,00 мм
	Количество подключений	2,00
	Конструкция	Двойной белый/ одинарный оранжевый
	Длина подводящего провода	0,30 м
	Длина провода	300,00 мм
	Сечение провода	2,50 мм ²
	Системная длина	165,00 мм
	Комбинации розеток	одинарная и двойная
	Штекерная система	GST18
	Модульный разъем	<input checked="" type="checkbox"/>
	Электрическая сеть	2,00
Защита от перенапряжений	<input type="checkbox"/>	