
# Технический паспорт

## Крышка с отверстием для установки лючка GES2



### Арт.-№ 7404972



Крышка для основания кабельного канала AIK/U с монтажным отверстием для установки лючка номинального размера 2. Монтажное отверстие закрыто 2-миллиметровой алюминиевой заглушкой. Крышка кабельного канала прочно крепится с помощью винтов к алюминиевым боковым профилям его основания. Боковые поверхности крышки скошены на 45°.



Сталь


Сталь

оцинкован конвейерным методом

#### Исходные данные

Артикульный №	7404972
Тип	AIKF DG2 20070
Обозначение 1	Крышка лючка
Обозначение 2	для GES2
материал	Сталь
Сокращенное наименование	Сталь
материала	
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица	1,00 Шт.
продажи	
Bec	562,00 кг/100 шт.

### Технические характеристики



Длина	800,00 мм
Ширина	200,00 мм
Размер b	266,00 мм
Размер h	67,00 мм
Количество монтажных отверстий	1,00
Конструкция	Односторонняя скошенная крышка
Функция	стандартное
Ширина канала	200,00 мм
Высота короба	70,00 мм
С выступающей частью	$\square$
С отверстием для подключения	
Монтажное отверстие	прямоугольной формы