



Электромонтажный лючок типа GES9-3 предназначен для установки максимум 12 модулей стандарта 45x45 мм в трех монтажных коробках типа UT4.

Возможен монтаж лючка в бетонных и фальшполах.

Углубление под напольное покрытие составляет 5 мм с возможностью регулирования до 10 мм.





PC/ABS Поликарбонат/Акрилнитрил-бутадиен-стирол

Доп.информация 1	Монтаж до 9 устройств с центральной монтажной пластиной 50 мм
Доп.информация 2	Лючок оснащен быстрыми защелками для фиксации крышки, имеет установленное с завода углубление для напольного покрытия 5 мм с возможностью регулировки до 10 мм

Основные характеристики



Арт.	7405083
Тип	GES9-3S U 7011
Описание 1	Электромонтажный лючок
Описание 2	Для универсальной установки в полах различного типа
Размеры	264x264x67 мм
Цвет	Серый
RAL	7011
Материал	Поликарбонат/Акрилнитрил-бутадиен-стирол
Обозначение	PC/ABS
Мин.упаковка	1 шт.
Вес	199,50 кг/100 шт.

Техническая информация



Длина	264 мм
Ширина	264 мм
Высота	67 мм
Внешняя ширина	264 мм
Монтажная ширина	244 мм
Внешняя длина	264 мм
Монтажная длина	244 мм
Кол-во устройств	12 шт.
Кол-во коробок	3 шт.
Углубление	5/10 мм
Защитная рамка	☒
Тип уборки	Сухой
Исполнение	Квадратный лючок
Защитное уплотнение	☒
Монтажная глубина	73 мм
Мин. высота пола	73 мм
Растр для коробок	☒
Влажная уборка	☒
Монтаж вровень со стяжкой	☒
Монтаж в бетонную стяжку	☒

Техническая информация



Монтаж в фальшполах	☒
Монтаж в двойных полах	☒
Монтаж в каналах	☒
Углубление для покрытия	☒
Номинальный типоразмер лючка	9
Монтажное основание	UZD250/350
Защитная рамка	Для напольного покрытия
Усиленное исполнение	☒
Тип монтажных коробок	UT4 / MT4 / GB3